

间隔编号	1G12		1G11		1G10		1G9		1G8		1G7		1G6		1G5		1G4		1G3		1G2		1G1																	
间隔名称	#2进线+计量柜		#2联络柜		#2PT柜		#2配变10kV侧开关柜		分段隔离柜		分段开关柜		#3配变10kV侧开关柜		#1配变10kV侧开关柜		#2配电室10kV进线柜		#2PT柜		#1联络柜		#1进线+计量柜																	
TMV-3X(100X10)	配置接线图																																							
型号																																								
手车式真空断路器	隔离手车 630A 25kA 带闭锁 DC220V		1台		VBC-12 630A/25kA 带防跳,带闭锁 电动储能,合,分DC220V		1台		3PT手车 630A		1台		VBC-12 630A/25kA 带防跳,带闭锁 电动储能,合,分DC220V		1台		隔离手车 630A 带闭锁 DC220V		1台		VBC-12 630A/25kA 带防跳,带闭锁 电动储能,合,分DC220V		1台		VBC-12 630A/25kA 带防跳,带闭锁 电动储能,合,分DC220V		1台		3PT手车 630A		1台		VBC-12 630A/25kA 带防跳,带闭锁 电动储能,合,分DC220V		1台		隔离手车 630A 带闭锁 DC220V		1台	
熔断器	XRNP-10/0.5A		3只		XRNP-10/0.5A		3只		XRNP-10/0.5A		3只		XRNP-10/0.5A		3只		XRNP-10/0.5A		3只		XRNP-10/0.5A		3只		XRNP-10/0.5A		3只		XRNP-10/0.5A		3只		XRNP-10/0.5A		3只					
避雷器					HY5WZ-17/45		3只		HY5WZ-17/45		3只		HY5WZ-17/45		3只		HY5WZ-17/45		3只		HY5WZ-17/45		3只		HY5WZ-17/45		3只		HY5WZ-17/45		3只		HY5WZ-17/45		3只					
电流互感器 (LZZBJ9-10)	50/5A 0.2S(20VA)		2只		50/5A 0.5/15VA 100/5A 5P20/15VA		2只		50/5A 0.5/15VA 100/5A 5P20/15VA		3只		50/5A 0.5/15VA 100/5A 5P20/15VA		2只		100/5A 0.5/15VA 200/5A 5P20/15VA		3只		75/5A 0.5/15VA 150/5A 5P20/15VA		3只		150/5A 0.5/15VA 300/5A 5P20/15VA		2只		300/5A 0.5/15VA 600/5A 5P20/15VA		2只		300/5A 0.2S(20VA)		2只					
电压互感器 (JDZ10-10)	10/0.1kV 0.2(25VA)		2只																														10/0.1kV 0.2(25VA)		2只					
电压互感器 (JDZX10-10)					10/ $\sqrt{3}$ /0.1/ $\sqrt{3}$ /0.1/3 0.5/6P级30VA/100VA		3只																		10/ $\sqrt{3}$ /0.1/ $\sqrt{3}$ /0.1/3 0.5/6P级30VA/100VA		3只													
微型直流操作电源 (HMP600)	AC220V/DC220V, 12Ah电池		1台		AC220V/DC220V, 12Ah电池		1台		AC220V/DC220V, 12Ah电池		1台														AC220V/DC220V, 12Ah电池		1台		AC220V/DC220V, 12Ah电池		1台									
接地开关/配传感器									JN15A-10/31.5KA		1台																													
保护及消谐装置			DigiProII-L		1台		PTXZ196-CD		1台		DigiProII-TC		1台		DigiProII-L		1台		DigiProII-TC		1台		DigiProII-L		1台		PTXZ196-CD		1台		DigiProII-L		1台							
开关状态显示器																																								
温湿度控制器	FY-2000A		1只		FY-2000A		1只		FY-2000A		1只		FY-2000A		1只		FY-2000A		1只		FY-2000A		1只		FY-2000A		1只		FY-2000A		1只		FY-2000A		1只					
带电显示																																								
进出线电缆	FS-YJV22-8.7/15 3X70								YJV22-8.7/15 3X70										YJV22-8.7/15 3X70				YJV22-8.7/15 3X150								FS-YJV22-8.7/15 3X240									
备注	电缆下进线								电缆下出线														电缆下出线						电缆下进线											
柜体外形尺寸 (宽X深X高)	800*1500*2300																																							